Mobil Delvac 1640

Óleos de Alta Performance para Motores a Diesel

Descrição do Produto

Mobil Delvac 1640 é um óleo monoviscoso de alta performance para motores a diesel formulado a partir de óleos básicos de tecnologia avançada e sistema de aditivos balanceados. É recomendado pela ExxonMobil para uso em motores com intercooler e turboalimentados operando sob condições severas dentro e fora de estrada assim como em uma grande variedade de aplicações onde um lubrificante monoviscoso é recomendado.

Características e Benefícios

Características	Vantagens e Benefícios
Excelente proteção contra espessamento do óleo, depósitos de alta temperatura, acumulação de borra, degradação do óleo e corrosão	Vida prolongada do motor Menor desgaste Excelente proteção contra grimpamento de anéis
Reserva de TBN prolongada	Controle de longo prazo de depósito/desgaste Controla a formação de ácidos quando são usados combustíveis com teor de enxofre mais alto

Aplicações

- Equipamentos motorizados a diesel de aspiração natural e turboalimentados.
- Caminhões rodoviários para serviços leves e pesados.
- Aplicações fora de estrada como mineração, exploração de pedreiras e agricultura.

Especificações e Aprovações

Mobil Delvac 1640 atende ou excede a seguinte especificação da indústria e fabricantes:	
JASO	DH-1

Mobil Delvac 1640 possui as seguintes aprovações de fabricantes:	
MTU	Oil Category 2
ZF	TE-ML 04B
GE	250MDA/B (V or L)

Mobil Delvac 1640 é recomendado pela ExxonMobil para as seguintes aplicações:	
ACEA	E2-96
MAN	270

Propriedades Típicas

Mobil Delvac 1640	
Viscosidade SAE	40
Viscosidade ASTM D 445	
cSt @ 40°C	132
cSt @ 100°C	14,7
Índice de Viscosidade, ASTM D 2270	112
Cinzas Sulfatadas, % em massa ASTM D 874	1,4
TBN, mg KOH/g ASTM D 2896	12
Ponto de Fluidez, °C ASTM D 97	-21
Ponto de Fulgor, °C ASTM D 92	239
Densidade @ 15°C, kg/l ASTM D 4052	0,892

Saúde e Segurança

Com base na informação disponível, não é esperado que este produto cause efeitos adversos à saúde quando utilizado nas aplicações a que é destinado e seguidas as recomendações indicadas na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ). As FISPQs encontram-se disponíveis com o representante local de vendas ou pela internet. Elas serão fornecidas pelo revendedor ao cliente, se exigido, e de acordo com a legislação. Deve-se utilizar este produto apenas nas aplicações pretendidas. Ao descartar o produto, tenha o devido cuidado com o meio ambiente.

Qualquer um dos produtos pode não estar disponível no local. Para mais informações, contate seu escritório de vendas local ou visite o site mobil.cosan.com .

© 2017 Exxon Mobil Corporation.
Todas as marcas utilizadas neste material são marcas ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou uma de suas subsidiárias, utilizadas por Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A., ou uma de suas subsidiárias, sob licença.