

Mobil Vacuum Pump Oil

Óleo para a Lubrificação de Bombas de Alto Vácuo

Descrição do Produto

Mobil Vacuum Pump Oil é um óleo mineral com baixa pressão de vapor, especialmente desenvolvido para a lubrificação de bombas de alto vácuo. Mobil Vacuum Pump Oil tem como propriedades a resistência à oxidação, proteção antidesgaste e o alto índice de viscosidade, que lhe confere baixa variação de viscosidade diante das variações de temperatura.

Características e Benefícios

Mobil Vacuum Pump Oil possui ótima resistência à oxidação, excelente proteção antidesgaste e elevado índice de viscosidade para utilização em bombas de alto vácuo. Estas características garantem a produção contínua, minimizando as paradas não programadas dos equipamentos e os custos de manutenção.

Aplicações

Mobil Vacuum Pump Oil é recomendado para a lubrificação de cilindros de bombas de vácuo e é adequado para aplicações que envolvam pressões absolutas de 50 microns de mercúrio abaixo das mais altas pressões de vácuo atingidas pelas bombas comercialmente disponíveis.

Propriedades Típicas

MOBIL VACUUM PUMP OIL

Viscosidade,

cSt a 40 °C, ASTM D 445	84,9
cSt a 100 °C, ASTM D 445	10,3
Índice de Viscosidade, ASTM D 2270	102
Ponto de Fulgor, °C, ASTM D 92	258
Ponto de Fluidez, °C, ASTM D 97	-3
Cor, ASTM D 1500	1.0
Densidade (20°C), ASTM D 4052	0,876

Saúde e Segurança

Com base na informação disponível, não é esperado que este produto cause efeitos adversos à saúde quando utilizado nas aplicações a que é destinado e seguidas as recomendações indicadas na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ). As FISPQs encontram-se disponíveis com o representante local de vendas ou pela internet. Elas serão fornecidas pelo revendedor ao cliente, se exigido, e de acordo com a legislação. Deve-se utilizar este produto apenas nas aplicações pretendidas. Ao descartar o produto, tenha o devido cuidado com o meio ambiente.

Qualquer um dos produtos pode não estar disponível no local. Para mais informações, contate seu escritório de vendas local ou visite o site mobil.cosan.com.

Todas as marcas utilizadas neste material são marcas ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou uma de suas subsidiárias, utilizadas por Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A., ou uma de suas subsidiárias, sob licença. © 2015 Exxon Mobil Corporation.

